



Rudnick & Enners
 Maschinen- und Anlagenbau GmbH
 Am Wehrholz 9 (Industriegebiet)
 D- 57642 Alpenrod/Ww.
 Tel.: +49 (0) 2662/8007-0
 E-Mail: service@rudnick-enners.com

Ascheförderer (AKF) u. Naßentascher (NA)

Ash conveyor

Standard-Modelle (Typ)	Trogbreite (mm)	Gewicht ca. m/kg	Antriebsleistung kW	Förderleistung kg/h (bei Schüttgewicht von ca. 1000 kg/m³)
Type	trough width (mm)	Weight approx. m/kg	Power required kW	Capacity approx. kg/m³
Ascheförderer (AKF):				
RE-AKF 500/2/450	500	275	1,1 - 1,5	300
RE-AKF 650/2/450	650	300	1,5 - 2,2	700
Naßentascher (NA):				
RE-NA 1050	1050	550	2,2	300 - 500
RE-NA 1250	1250	700	3,0	400 - 600
*Die oben genannten Leistungsdaten entsprechen den in der Praxis im Durchschnitt ermittelten Werten.				
*The above mentioned performance data corresponds to the values established in practice (average value).				

Technische Änderungen vorbehalten!
 Reserve is made for technical modifications!