

Typenliste Trommelhacker (TH)

Drum chipper

Standard-Modelle (Typ)	Hackquerschnitt ø mm	Rotor ø mm	Messeranzahl	Antriebsmotor kW	Einzugswalzen	*Eingangsleistung (rm/h)	Gewicht ca. kg
Type	Chipping cross-section ø mm	Rotor diameter mm	Number of knives	Power required kW	Number of infeed rollers	*Capacity at feed side rm/h	Weight approx. kg
TH 100/320/2	100 x 320	300	2	11 - 22	2	3 - 4	1350
TH 100/420/2	100 x 420	300	2	11 - 37	2	5 - 7	1550
TH 100/520/2	100 x 520	300	2	11 - 45	2	6 - 8	1750
TH 130/420/3	130 x 420	400	2	11 - 22	3	4 - 5	1600
TH 130/520/3	130 x 520	400	2	11 - 37	3	6 - 8	1800
TH 130/670/3	130 x 670	400	2	11 - 45	3	7 - 10	2100
TH 150/450/3	150 x 450	500	2	18,5 - 55	3	6 - 12	2800
TH 150/550/3	150 x 550	500	2	18,5 - 55	3	7 - 14	2900
TH 150/700/3	150 x 700	500	2	18,5 - 55	3	8 - 15	3200
TH 200/450/3	200 x 450	600	2	30 - 75	3	10 - 16	3500
TH 200/550/3	200 x 550	600	2	30 - 90	3	10 - 18	3700
TH 200/700/3	200 x 700	600	2	45 - 110	3	12 - 22	4000
TH 200/850/3	200 x 850	600	2	45 - 132	3	12 - 25	4300
TH 250/450/5	250 x 450	800	2	45 - 90	5	15 - 25	5500
TH 250/550/5	250 x 550	800	2	45 - 110	5	15 - 28	5800
TH 250/700/5	250 x 700	800	2	55 - 132	5	18 - 32	6400
TH 250/850/5	250 x 850	800	2	55 - 132	5	18 - 40	6800
TH 250/1050/5	250 x 1050	800	2	75 - 132	5	20 - 45	7200
TH 300/550/5	300 x 550	800	2	55 - 132	5	16 - 30	6500
TH 300/700/5	300 x 700	800	2	55 - 132	5	18 - 34	7000
TH 300/850/5	300 x 850	800	2	55 - 132	5	20 - 40	7300
TH 300/1050/5	300 x 1050	800	2	55 - 132	5	20 - 50	7700
TH 400/550/7	400 x 550	1000	2 - 4	75 - 160	7	20 - 60	8200
TH 400/700/7	400 x 700	1000	2 - 4	90 - 250	7	25 - 65	9000
TH 400/850/7	400 x 850	1000	2 - 4	132 - 250	7	30 - 70	10500
TH 400/1050/7	400 x 1050	1000	2 - 4	200 - 280	7	60 - 100	12000

Standard-Modelle (Typ)	Hackquerschnitt ø mm	Rotor ø mm	Messeranzahl	Antriebsmotor kW	Einzugswalzen	*Eingangsleistung (rm/h)	Gewicht ca. kg
Type	Chipping cross-section ø mm	Rotor diameter mm	Number of knives	Power required kW	Number of infeed rollers	*Capacity at feed side rm/h	Weight approx. kg
TH 500/700/9	500 x 700	1300	2 - 4	160 - 250	9	40 - 80	15000
TH 500/850/9	500 x 850	1300	2 - 4	160 - 280	9	40 - 90	16200
TH 500/1050/9	500 x 1050	1300	2 - 4	200 - 315	9	60 - 120	17800
TH 500/1250/9	500 x 1250	1300	2 - 4	250 - 400	9	80 - 140	19000
TH 650/850/9	650 x 850	1300	3 - 4	160 - 315	9	50 - 90	20000
TH 650/1050/9	650 x 1050	1300	3 - 4	250 - 400	9	70 - 140	22000
TH 650/1250/9	650 x 1250	1300	3 - 4	315 - 500	9	80 - 160	24000
TH 750/850/11	750 x 850	1600	3 - 4	315 - 500	11	120 - 170	33000
TH 750/1050/11	750 x 1050	1600	3 - 4	400 - 500	11	150 - 170	34000
TH 750/1250/11	750 x 1250	1600	3 - 4	400 - 500	11	150 - 170	35000
TH 850/850/13	850 x 850	1800	3 - 4	400 - 1000	13	200 - 300	38000
TH 850/1050/13	850 x 1050	1800	3 - 4	500 - 1000	13	230 - 350	42500
TH 850/1250/13	850 x 1250	1800	3 - 4	630 - 1000	13	240 - 400	46500
TH 850/1650/13	850 x 1650	1800	3 - 4	630 - 1000	13	250 - 450	49500
TH 1000/1250/15	1000 x 1250	2000	3 - 4	800 - 1200	15	250 - 500	61000
TH 1000/1450/15	1000 x 1450	2000	3 - 4	1000 - 1200	15	300 - 550	63800
TH 1000/1650/15	1000 x 1650	2000	3 - 4	1200 - 1500	15	350 - 650	66500
*Die oben genannten Leistungsdaten entsprechen den in der Praxis ermittelten Werten unter Zugrundelegung einer mittleren Hacklänge von 25 mm - in Abhängigkeit von Art und Feuchte des Rohmaterials.							
*The above mentioned performance data corresponds to the values established in practice and are based on an average chip length of 25 mm - depending on the kind of raw material and its humidity.							

Technische Änderungen vorbehalten! Stand: 01.01.2008

Reserve is made for technical modifications!